



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. DOP001PE


1. Codice unico di identificazione del prodotto
**Lastre in terracotta a doppia parete estruse con assorbimento d'acqua
6% < E_b < 10% gruppo A_{lib-2}**
2. Destinazione d'uso
Lastre in terracotta per pareti interne ed esterne
3. Marchio e indirizzo del produttore
Palagio Engineering srl, via Provinciale Chiantigiana 36, 50022 – Greve in Chianti (Firenze)
4. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP)
Sistema 4
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente
Non applicabile
6. Prestazioni dichiarate

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco		A1	EN 14411:2012
Cessione per sostanze pericolose, per:	Cadmio	NPD	
	Piombo	NPD	
Sforzo di rottura		NPD	
Modulo di rottura		≥ 16 N/mm ²	
Resistenza all'adesione		NPD	
Resistenza agli sbalzi termici		RESISTENTE	
Durabilità	Uso interno	RESISTENTE	
	Uso esterno: resistenza al gelo/disgelo	RESISTENTE	

La prestazione del prodotto indicato al punto 1 è conforme alle prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Greve in Chianti, 6 giugno 2013

Firma a nome e per conto del produttore:



Chiara Avezzano, Qualità Palagio Engineering

Palagio Engineering srl

